

Эмулятор Лямбда Зонда OSE-17

инструкция по установке

Совместимые мотоциклы:

701 [] (2007-2020), 1190 Adventure (2014-2015), 1290 Super Duke GT (2016-2019), 1290 Super Duke R (2014-2019), 690 Duke (2008-2019), 690 Duke R (), 690 Enduro/SMC (2007-2019), America (2011-2019), Bobber (2017-2020), Bonneville (2008-2015), Bonneville 1200 (2016-2020), Scrambler [digital odo] (), Scrambler 1200 (), Speed Twin 1200 (), Speedmaster (2011-2020), Street Cup (), Street Twin 900 (), Thruxton 865 (2008-2013), Thruxton 1200 (2016-2020), Thunderbird (2009-2014), America (2009-2010), Daytona 675/R [] (), Daytona 675/R [] [VIN<564947] (), Daytona 675/R [] [VIN>564948] (), Speed Triple [] (2005-2014), Speed Triple [] (2010-2019), Speedmaster (2008-2010), Sprint ST (2009-2011), Sprint GT (2010-2012), Street Triple 675 (VIN 560477 - 793031) [] (), Street Triple 675 (VIN < 411984) [] (), Street Triple 675 (VIN 411984 - 560476) [] (), Street Triple 675 (VIN 560477 - 614341) [] (), Street Triple 675 R (VIN < 411984) [] (), Street Triple 675 R (VIN 560477 - 614341) [] (), Street Triple 675 R/RX (VIN 560477 - 793031) [] (), Street Triple 765 S (VIN < 803572) [] (), Street Triple 765 R/R LRH (VIN > 982752) [] (), Street Triple 765 R/R LRH (VIN > AX4400) [] (), Street Triple 765 R/R LRH (VIN 806646 - 962269) [] (), Street Triple 765 RS (VIN > 966534) [] (), Street Triple 765 RS (VIN > AX4630) [] (), Street Triple 765 RS (VIN 800262 - 965682) [] (), Street Triple 765 RS [] 5] (2023-2024), Tiger 800 [] (2011-2014), Tiger 800 [] (2011-2019), Tiger 1050 [] (2007-2012), Tiger 1050 [] (2007-2012), Tiger Sport (2013-2014), Tiger Explorer (2012-2015)

Установка

Внимание: Не устанавливайте модуль сами, если Вы не владеете простейшими навыками механика. Ни HealTech Electronics ни ее дилеры не несут ответственности за порчу устройства, связанную с его неверной установкой. Если вы сомневаетесь в себе - обратитесь за помощью к дилеру.

Лямбда зонд (датчик кислорода) это датчик по которому блок управления настраивает топливную смесь. В отличии от автомобилей, на всех мотоциклах, с которыми совместим OSE, этот датчик служит исключительно для коррекции топлива на нейтрали, чтобы пройти тесты на эмиссию, поэтому замена лямбда зонда на эмулятор возможна и не приводит к изменениям в работе мотора.

1. Найдите лямбда зонд, обычно он вкручен в коллектор, в его нижнюю часть которая находится под картером мотора
2. Разомкните разъем лямбда зонда
3. Подключите в разомкнутый разъем эмулятор OSE
4. Закрепите OSE хомутами идущими в комплекте
5. Настройка OSE не требуется

После установки OSE, в случае, если лямбда зонда был не исправен и горела ошибка по лямбда зонду то ошибка погаснет. Если установка OSE была связана с установкой прямотока, у которого нет отверстия для лямбды

зонда — после демонтажа штатного лямбда зонда и установки эмулятора вместо него — ошибка по лямбда зонду не появится.

Характеристики

- Напряжение питания: +8В до +24В
- Максимальный ток потребления на 12V: 400 мА
- Рабочий диапазон температур: -40°C до +80°C
- Размеры: цилиндр 14мм x 40мм (0.55" x 1.58")
- Вес: 17гр.
- Влагозащищённость: IP68
- Не требует настройки

Гарантия

OSE залит эпоксидной смолой, что максимально защищает внутренние элементы от вибраций, ударов, конденсации влаги.
Для обеспечения качественной работы – все блоки проходят всестороннее тестирование на фабрике.

Мы возвратим Вам деньги в течение 30-дней с момента совершения покупки, если наше устройство вас не устроило. *(Для получения 100% компенсации устройство должно быть возвращено в том виде, в котором приобреталось).*

По прошествии 30 дней OSE попадает под 2ух годовую гарантию с заменой устройства. Гарантия начинается с момента покупки.

Сайт: **www.healtech.ru**
Email: healtech@healtech.ru